Stranda kommune

SØKNAD OM TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT

Skjemaet skal fyllast ut av ansvarleg installatør (sjå vilkår).

Eigedom/byggjestad:	Gnr	Bnr	Fnr	Seksj.nr.
Eigar av eigedom/sanitæranlegg	Adresse:			
Ansvarleg:	Adresse:			

Vedlegg:

☐Situasjonsplan ☐Kjellerplan ☐Etasjeplan ☐Profilar

Melding gjeld tilknyting til offentlege:

☐ Vassleidning ☐ Avløpsleidning ☐ Overvassleidning

For

☐ Bustadhus ☐ Hytte/fritidsbustad ☐ Næringsbygg ☐ Anna

Bruksareal bygg(a): _____ m^2

Normal vassmengd etter "Normalreglement": _____

Leidningsmateriell: Utv. avløpsleidning _____

Innv. avløpsleidning _____

Utv. vassleidning _____

Innv. vassleidning _____

Overvassleidning _____

Omtrentleg trykk i tilknytingstidpunktet: Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal: ☐ Prøvast ☐ Vanleg kontroll

Leidningane er: ☐ Trykkprøvde ☐ Kontrollerte ☐ Godkjende

Underskrift byggherre:

_____

Dato: _____

Underskrift ansvarleg installatør:

_____

Dato: _____

I samsvar med vilkåra side 2

Stranda kommune
Øyna 13
6200 Stranda

Tlf: 70 26 80 00

E-post: post@stranda.kommune.no

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Installasjonen skal utførast i medhald av gjeldande lover, forskrifter, reglement og gebyrbestemmingar, utdrag følgjer vedlagd.

2. Tilkoplinga til det offentlege nettet skal gjerast av ein person med minimum ADK 1.
   Legging av stikkleidningar kan gjerast av ein person med minimum S - ADK 1.

3. Vassmålar skal installerast for alle nye abonnentar.
   Eksisterande eigedomar skal installere vassmålar ved endringar på sanitærinstallasjonane.
   Vassmålar blir utlevert av Stranda kommune og skal installerast av autorisert røyrleggar.

4. Stranda kommune har ikkje noko ansvar for leidning eigd av abonnent knytt til kommunalt leidningsnett (privat stikkleidning /felles privat stikkleidning).

5. Det må meldast av for kontroll, seinast 2 dagar før arbeidet tek til.

6. Naudsynt overdekking for leidningane er:
   Leidningane skal leggjast med ei overdekking på minimum 80 cm i jord.
   I område med fjell, stein eller grus skal overdekkinga aukast etter behov for å sikre tilstrekkeleg frostvern.
   Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til 50 cm.
   Ved bruk av vassleidning med varmekabel skal denne vere dekt med min. 30 cm jord eller 10 cm betong.

7. Dersom vanleg driftstrykk er lågare enn 0,2 N/m² (2 kg/cm²) eller høgare enn 0,6 N/m² (6 kg/cm²) er det eigar sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.

Stranda kommune
Øyna 13
6200 Stranda

Tlf: 70 26 80 00

E-post: post@stranda.kommune.no